

Edition GRAVEL S4 (28", Rohloff, STI)	
Rahmen	RS900 (SG 180 kg), Exzenter, Rahmenöffnung, S-XL
Rahmen-Zubehör	Rahmen-Zubehör, RS900/R700, Nabenschaltung QR
Gabel	Gabel, C425, Stahl, SG 130, 350mm, PM, Thru Axle, 100mm, 3-fach Gepäckösen
Steuersatz	Steuersatz, Neco, schwarz
Spacer	50 mm oder nach Bedarf bzw. Spezifizierung
Farbe	RAL 6003, Olivgrün, glänzend, Dekor Orange oder Auswahl aus 20 Editionsfarben (Aufpreis 120,00 €)
Kurbelgarnitur	Shimano Cues FC-U6000-1, 42Z, 170 mm, schwarz
Pedale	VPE-461
Schalthebel	Shimano GRX ST-RX400-R, Shimano GRX ST-RX400-L inkl. Gebra Rohbox und Shimkit
Kette	KMC e1, silber
Scheibenbremse	Shimano BR-MT500
VR-Bremsscheibe	Shimano SM-RT54, CL, 180mm
HR-Bremsscheibe	XLC, 160mm
VR-Nabe	Shimano HB-TC500-15
HR-Nabe	Rohloff Speedhub, 500/14 DB, 32L, schwarz, 8027
Felgen	DT Swiss G 540, 24-622 (SG 130 kg)
Speichen	Sapim Race 14G (2,0/1,8/2,0), schwarz
Reifen	Reifen, Conti, Terra Trail, 45-622, ShieldWall, TR, schwarz, faltbar
Vorbau	S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 90 mm oder nach Bedarf bzw. Spezifizierung
Lenker	Ritchey Venturemax Comp, 440 mm, schwarz
Lenkergriffe	Lenkerband, Ritchey Road Pro, schwarz
Sattel	Ergon SR10
Sattelstütze	Ritchey Comp V2, 31,6mm, schwarz
Scheinwerfer	-
Rücklicht	-
Schutzbleche	-
Gepäckträger	-
Parkstütze hinten	-
Klingel	-
Flaschenhalter	Blackburn BC-1B, schwarz
Zubehör	Mappe und Bedienungsanleitung, Velotraum

Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
RS900						
Sitzrohrlänge	420	475	525	580		
Rahmenlänge	555	575	590	610		
Steuerrohrlänge	145	165	185	205		
Gabeleinbaulänge	425	425	425	425		
Tretlagerhöhe	286	296	296	296		
Hinterbaulänge	450	450	450	450		
Überstandshöhe	741	786	821	860		
Radstand	1049	1074	1089	1110		
Steuerrohrwinkel	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°		
Sitzrohrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°		
Stack	596	605	624	643		
Reach	379	396	405	420		
Sitzhöhe von/bis, in cm	60-70	66-76	72-82	78-88		
Sitzlänge von/bis, in cm	59-67	61-69	63-71	65-73		
R700						
Sitzrohrlänge	430	470	510			
Rahmenlänge	565	560	595			
Steuerrohrlänge	125	145	165			
Gabeleinbaulänge	425	425	425			
Tretlagerhöhe	286	296	296			
Hinterbaulänge	450	450	450			
Überstandshöhe	677	684	688			
Radstand	1063	1083	1099			
Steuerrohrwinkel	71,5°	71,5°	71,5°			
Sitzrohrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°			
Stack	566	586	604			
Reach	395	407	417			
Sitzhöhe von/bis, in cm	63-70	65-74	72-78			
Sitzlänge von/bis, in cm	59-65	62-68	64-70			
F1300						
Sitzrohrlänge	430	470	510	550	590	630
Rahmenlänge	560	585	605	625	650	680
Steuerrohrlänge	120	130	150	170	190	190
Gabeleinbaulänge	480	480	480	480	480	480
Tretlagerhöhe	300	300	310	310	310	310
Hinterbaulänge	455	455	455	455	455	455
Überstandshöhe	720	758	801	830	860	880
Radstand	1063	1083	1122	1127	1147	1177
Steuerrohrwinkel	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°
Sitzrohrwinkel	74,0°	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Stack	624	634	643	662	681	681
Reach	381	397	420	429	442	472
Sitzhöhe von/bis, in cm	61-69	66-74	72-79	75-83	79-88	84,94
Sitzlänge von/bis, in cm	61-67	62-69	64-71	66-73	68-75	71-77