

RAHMEN-MATRIX

Für Kenner der Materie: Die wichtigsten Eigenschaften, Abmessungen und Passungen der Velotraum-Rahmen – aktuelle Modelle sowie Vorjahresmodelle – haben wir in dieser Tabelle kompakt zusammengefasst.

Modelljahr	2024					bis 2023 (solange Vorrat reicht)					
Bezeichnung	R900	S100	F900	F1300	E900	VT100	VT400	VT900	VT1300	SP200	SP400
Material	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	CrMo	Alu	Alu	Alu	Alu
Gewicht ^{Gramm}	2.700	2.100	2.700	2.700	3.200	2.200	3.200	2.600	2.600	2.100	3.200
Systemgewicht ^{Kilogr.}	180	150	180	160	160	130	180	180	160	140	180
UVP incl. MwSt.	1.250 €	1.250 €	1.350 €	1.400 €	1.500 €	1.000 €	900 €	1.000 €	1.400 €	1.000 €	1.080 €
Steuerrohr-Passung	44/44	44/44	44/56	44/56	44/56	44/44	34/34	34/34	44/44	34/34	34/34
Gabeleinbaulänge	425	425	480	480	480	425	425	425	425	405	425
Exzenter	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—
Slider-Ausfallenden	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	—
∅ Sattelstütze	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
∅ Umwerfer-Schelle	34,9	34,9	34,9	—	—	34,9	34,9	34,9	—	34,9	34,9
Kettensch. 3×10	●	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●
Kettensch. 2×11	●	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●
Kettensch. 1×12	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Rohloff	●	—	●	—	●	—	●	●	—	—	—
Pinion	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—
Disc-Sockel	IS 160	IS 160	PM 160	PM 160	PM 160	IS 160	IS 160	IS 160	PM 160	IS 160	IS 160
Canti-Sockel	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—
Carbonriemen	●	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—
Ausfallenden	QR135	TA142	TA142	TA142	TA142	TA142	QR135	QR135	QR135	QR135	QR135
Federgabel-Option	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Reifenformat 584	42-55	42-55	55-70	55-70	55-70	42-55	42-55	42-55	42-55	42-50	42-55
Reifenformat 622	32-50	32-50	42-50	42-50	42-50	—	—	—	—	—	—
Ausstattungs vors.	R2, R4, S4	R2, S2	F2, F4,	R6, F6	E2, E4, E2R	R2	R2, R4 S4	R2, R4 S4	R6	S2	S2, S4

GABEL-MATRIX

Für Kenner der Materie: Die wichtigsten Eigenschaften, Abmessungen und Passungen der Velotraum-Gabeln – aktuelle Modelle sowie Vorjahresmodelle – haben wir in dieser Tabelle kompakt zusammengefasst.

Hinweis: Die Gabeln gibt es nicht einzeln, Ausnahme sind Reparaturen etc. für bestehende Aufträge.

Modelljahr	2024				bis 2023 (solange Vorrat reicht)				
Bezeichnung	C425 ^{TA}	A425 ^{TA}	C480 ^{TA}	A480 ^{TA}	C425 ^{QR}	A425 ^{QR}	A485 ^{QR}	C405 ^{QR}	A405 ^{QR}
Material	CrMo	Alu	CrMo	Alu	CrMo	Alu	Alu	CrMo	Alu
Gewicht ^{Gramm}	1.650	950	1.750	1.220	1.350	850	1.050	1.350	850
Systemgewicht ^{Kilogr.}	BIS AUF WEITERES NICHT LIEFERBAR	140	BIS AUF WEITERES NICHT LIEFERBAR	150	180	120	130	180	120
UVP incl. MwSt.	BIS AUF WEITERES NICHT LIEFERBAR	290 €	BIS AUF WEITERES NICHT LIEFERBAR	290 €	169 €	259 €	259 €	169 €	259 €
Gabelschaft	1,1/8	1,1/8	tapered	tapered	1,1/8	1,1/8	tapered	1,1/8	1,1/8
Gabeleinbaulänge	425	425	480	480	425	425	480	405	405
Disc-Sockel	PM 180	PM 180	PM 180	PM 180	IS 160	PM 180	PM 180	IS 160	PM 180
∅ Bremsscheibe max.	180	180	180	180	203	180	180	203	180
Achsstandard	TA ^{15/100}	TA ^{15/100}	TA ^{15/110}	TA ^{15/110}	QR ¹⁰⁰	QR ¹⁰⁰	QR ¹⁰⁰	QR ¹⁰⁰	QR ¹⁰⁰
Frontt. Tubus Duo	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Frontt. Tubus Tara	•	•	—	—	•	•	•	•	•
Frontt. Tubus Gr. Exped.	—	—	•	•	•	—	•	—	—
Anything-Cage-Ösen	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Reifenformat 584 bis ⁽¹⁾	57 mm	57 mm	70 mm	70 mm	57 mm	57 mm	70 mm	50 mm	50 mm
Reifenformat 622 bis ⁽¹⁾	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	—	—	50 mm	—	—

