

## PREISE, LIEFERUMFANG, GEWICHT

Rahmen	VT-400
Vorarbeiten	Steuersatzsitz gefräst, Exzentergehäuse geschliffen, Flaschenhalter mit M5-Schrauben
Lieferumfang	Exzenter, Sattelklemme, 11x M5/16, Schaltzugführung, Schaltauge
Gewicht	3.400 Gramm (Gr. M)

## MATERIAL, DIMENSIONIERUNG, GEWICHT

Material	25CrMo4 nahtlos gezogen
Steuerrohr	ø 42,0 mm 2f. konifiziert, V-Logo
Oberrohr	ø 35,0 mm 2f. konifiziert
Unterrohr	ø 42,0 mm 2f. konifiziert
Sitzrohr	ø 35,0 mm 3f. konifiziert

## ABMESSUNGEN, EINBAUMASSE, ANLÖTTEILE

Steuersatz	1, 1/8 Zoll Standard
ø Umwerferschelle	34,9 Millimeter, 66–69°
ø Sattelstütze	31,6 Millimeter
Innenlager	BSA, Breite 68 Millimeter
Gabeleinbaulänge	435 Millimeter (mit Steuersatz)
Klemmbreite	135 Millimeter
Parkstütze	KSA 40 Standard
Flaschenhalterösen	2x Unterrohr, 1x Sitzrohr
Gepäckträgerösen	je 1x Sitzstreben, 1x Ausfallende,

## MAXIMALE REIFENFORMATE

55-559 mit Felgenbremse und Schutzblechen
50-584 mit Scheibenbremse und Schutzblechen
60-559 mit Scheibenbremse ohne Schutzbleche

## SCHALTUNGS- UND KURBEL-OPTIONEN

Für Naben- und Kettenschaltung, MTB-Kurbelgarnituren 44-32-24Z, 48-36-26Z und MTB 1/2-fach.

## BREMSENOPTIONEN

Anlötteile und Kabelführung für Felgen- und Scheibenbremse (HR max. ø 180 mm). Option »Disc only«: +100,00 EUR.

## GABEL-OPTIONEN

Starrgabel	C-425 (Stahl), A-425 (Alu)
------------	----------------------------

## RAHMEN-STEIFIGKEIT UND -BELASTBARKEIT

Steifigkeit	125 Nm/° Lenkkopfsteifigkeit
Systemgewicht	Maximal bis 180 Kilogramm belastbar (Fahrer, Gepäck, Fahrrad)

## AUSFALLENDEN

Velotraum-Ausfallenden, Stärke 6 Millimeter, Scheibenbremsaufnahme IS, M5-Gepäckträgergewinde, KSA 40-Ständeraufnahme, austauschbares Schaltauge.

## BESCHICHTUNG, FARBEN

200 RAL-Farbtöne, glänzend oder matt, zweifach pulverbeschichtet: Deckfarbe, Klarlack. Dekor unter Klarlack. Garantie auf die Beschichtung: 2 Jahre.

## RAHMENGARANTIE

Die Garantie beträgt 5 Jahre. Sollte innerhalb dieser Zeit ein Rahmen- oder Gabelbruch eintreten, ersetzen wir Rahmen oder Gabel, welche wir auf eigene Kosten am Firmensitz zur Verfügung stellen.

Stand 01.02.2020

RAHMENGEOMETRIEN VT-400										
Rahmengrößen	S	S <sup>lg</sup>	M	M <sup>lg</sup>	L	L <sup>lg</sup>	XL	XL <sup>lg</sup>	XXL	XXL <sup>lg</sup>
01... Sitzrohrlänge	460		490		520		550		580	
02... Rahmenlänge	540	570	555	585	570	600	585	615	600	630
03... Steuerrohrlänge	130		150		170		190		200	
04... Gabeleinbaulänge	425		425		425		425		425	
05... Tretlagerhöhe mit 50-559	280		280		280		280		280	
06... Hinterbaulänge	450		450		450		450		450	
07... Überstandshöhe mit 50-559	744		768		793		816		838	
08... Radstand	1045	1075	1061	1091	1077	1107	1092	1122	1102	1132
09... Steuerrohrwinkel	71,5°		71,5°		71,5°		71,5°		71,5°	
10... Sitzrohrwinkel	73,5°		73,5°		73,5°		73,5°		73,0°	
11... Stack	570		589		608		627		636	
12... Reach	371	401	381	411	390	420	399	430	406	433
D... Sitzhöhe von/bis, in cm	65–70		68–73		72–77		75–81		78–84	
E... Sitzlänge von/bis, in cm ***	59–65	61–68	61–67	63–70	62–69	64–71	64–70	66–72	66–71	68–74

\*\*\* die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe