

## PREISE, LIEFERUMFANG, GEWICHT

UVP	970,00 €
Vorarbeiten	Steuersatzsitz gefräst, Exzentergehäuse geschliffen, Flaschenhalter mit M5-Schrauben
Lieferumfang	Exzenter, Sattelklemme, 11x M5/16, Schaltzugführung, Schaltauge
Gewicht	2.800 Gramm (Gr. M)

## MATERIAL, DIMENSIONIERUNG, GEWICHT

Material	AL7005 nahtlos gezogen, T6
Steuerrohr	ø 42,0 mm 2f. konifiziert, V-Logo
Oberrohr	ø 40,0 mm 1f. konifiziert
Unterrohr	ø 50,0 mm glatt
Sitzrohr	ø 35,0 mm 4f. konifiziert

## ABMESSUNGEN, EINBAUMASSE, ANLÖTTEILE

Steuersatz	1, 1/8 Zoll Standard
ø Umwerferschelle	34,9 Millimeter, 66–69°
ø Sattelstütze	31,6 Millimeter
Innenlager	BSA, Breite 73 Millimeter
Gabeleinbaulänge	435 Millimeter (mit Steuersatz)
Klemmbreite	135 Millimeter
Parkstütze	KSA 40 Standard
Flaschenhalterösen	2x Unterrohr, 1x Sitzrohr
Gepäckträgerösen	je 1x Sitzstreben, 1x Ausfallende,

## MAXIMALE REIFENFORMATE

55-559 mit Felgenbremse und Schutzblechen  
 50-584 mit Scheibenbremse und Schutzblechen  
 60-559 mit Scheibenbremse ohne Schutzbleche

## SCHALTUNGS- UND KURBEL-OPTIONEN

Für Naben- und Kettenschaltung, MTB-Kurbelgarnituren 44-32-24Z, 48-36-26Z und MTB 1/2-fach.

## BREMSENOPTIONEN

Anlötteile und Kabelführung für Felgen- und Scheibenbremse (HR max. ø 180 mm). Option »Disc only«: +100,00 EUR.

## GABEL-OPTIONEN

Starrgabel	C-425 (Stahl), A-425 (Alu)
Federgabel	Magura TS-6

## RAHMEN-STEIFIGKEIT UND -BELASTBARKEIT

Steifigkeit	138 Nm/° Lenkkopfsteifigkeit
Systemgewicht	Maximal bis 180 Kilogramm belastbar (Fahrer, Gepäck, Fahrrad)

## AUSFALLENDEN

Velotraum-Ausfallenden, Stärke 10 Millimeter, BD-Option, Scheibenbremsaufnahme IS, M5-Gepäckträgergewinde, KSA 40-Ständeraufnahme, austauschbares Schaltauge.

## BESCHICHTUNG, FARBEN

200 RAL-Farbtöne, glänzend oder matt, zweifach pulverbeschichtet: Deckfarbe, Klarlack. Dekor unter Klarlack. Garantie auf die Beschichtung: 2 Jahre.

## RAHMENGARANTIE

Die Garantie beträgt 5 Jahre. Sollte innerhalb dieser Zeit ein Rahmen- oder Gabelbruch eintreten, ersetzen wir Rahmen oder Gabel, welche wir auf eigene Kosten am Firmensitz zur Verfügung stellen.

Stand 01.01.2019

RAHMENGEOMETRIEN VT-900						
Rahmengrößen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
01... Sitzrohrlänge	440	480	520	560	600	620
02... Rahmenlänge	570	585	600	615	630	670
03... Steuerrohrlänge	130	150	170	190	200	240
04... Gabeleinbaulänge	425	425	425	425	425	425
05... Tretlagerhöhe (mit 50-559)	280	280	280	280	280	280
06... Hinterbaulänge	450	450	450	450	450	460
07... Überstandshöhe (mit 50-559)	750	780	810	838	852	900
08... Radstand	1075	1091	1106	1122	1132	1176
09... Steuerrohrwinkel	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°
10... Sitzrohrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	72,5°
11... Stack	570	589	608	636	636	674
12... Reach	401	411	420	435	435	457
D... Sitzhöhe von/bis, in cm	60–68	68–73	72–77	75–81	78–84	84–96
E... Sitzlänge von/bis, in cm ***	61–67	62–68	64–70	66–72	68–74	70–76

\*\*\* die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe