

PREISE, LIEFERUMFANG, GEWICHT

Rahmen	SP-300
Vorarbeiten	Steuersatzsitz gefräst, Disc-Sockel gefräst, Exzentergehäuse geschliffen, Flaschenhalter mit M5-Schrauben
Lieferumfang	Exzenter, Sattelklemme, 11x M5/16, Schaltzugführung, Schaltauge
Gewicht	2.550 Gramm (Gr. M)

MATERIAL, DIMENSIONIERUNG, GEWICHT

Material	AL7005 nahtlos gezogen, T6
Steuerrohr	ø 42, /44,0 mm 2f. konifiziert, V-Logo
Oberrohr	ø 40,0 mm 2f. konifiziert
Unterrohr	ø 50,0 mm 3f. konifiziert
Sitzrohr	ø 35,0 mm 4f. konifiziert

ABMESSUNGEN, EINBAUMASSE, ANLÖTTEILE

Steuersatz	1, 1/8 Zoll/Tapered Standard, EC34
ø Umwerferschelle	34,9 Millimeter, 66–69°
ø Sattelstütze	31,6 Millimeter
Innenlager	BSA, Breite 68 Millimeter
Gabeleinbaulänge	435 Millimeter (mit Steuersatz)
Klemmbreite	135 Millimeter
Parkstütze	KSA 40 Standard
Flaschenhalterösen	2x Unterrohr, 1x Sitzrohr
Gepäckträgerösen	je 1x Sitzstreben, 1x Ausfallende

MINI-/MAXIMALE REIFENFORMATE

min.:	50-584 mit Scheibenbremse und Schutzblechen
max.:	57-584 mit Scheibenbremse und Schutzblechen
max.:	62-584 mit Scheibenbremse ohne Schutzblechen

SCHALTUNGS- UND KURBEL-OPTIONEN

Für Naben- und Kettenschaltung, MTB-Kurbelgarnituren 1- oder 2-fach. Ab 2021 für GRX 46/30.

BREMSENOPTIONEN

Anlötteile und Kabelführung nur für Scheibenbremse (HR max. ø 180 mm).

GABEL-OPTIONEN

Starrgabel	C-425 Disc (Stahl), A-425 Disc (Alu)
Federgabel	Suntour Gravelgabel (2021)

RAHMEN-STEIFIGKEIT UND -BELASTBARKEIT

Steifigkeit	120 Nm/° Lenkkopfsteifigkeit
Systemgewicht	Maximal bis 150 Kilogramm belastbar (Fahrer, Gepäck, Fahrrad)

AUSFALLENDEN

Velotraum-Ausfallenden, Stärke 10 Millimeter, BD-Option, Scheibenbremsaufnahme IS, M5-Gepäckträgergewinde, KSA 40-Ständeraufnahme, austauschbares Schaltauge.

BESCHICHTUNG, FARBEN

200 RAL-Farbtöne, glänzend oder matt, zweifach pulverbeschichtet: Deckfarbe, Klarlack. Dekor unter Klarlack. Garantie auf die Beschichtung: 2 Jahre.

RAHMENGARANTIE

Die Garantie beträgt 5 Jahre. Sollte innerhalb dieser Zeit ein Rahmen- oder Gabelbruch eintreten, ersetzen wir Rahmen oder Gabel, welche wir auf eigene Kosten am Firmensitz zur Verfügung stellen.

Stand 01.02.2020

RAHMENGEOMETRIEN SP-300						
Rahmengrößen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
01... Sitzrohrlänge	—	480	520	540	560	—
02... Rahmenlänge	—	560	575	590	605	—
03... Steuerrohrlänge	—	160	180	200	200	—
04... Gabeleinbaulänge	—	425	425	425	425	—
05... Tretlagerhöhe <small>(Reifen 57-584)</small>	—	300	300	300	300	—
06... Hinterbaulänge	—	450	450	450	450	—
07... Überstandshöhe <small>(Reifen 57-584)</small>	—	780	810	830	840	—
08... Radstand	—	1066	1082	1098	1116	—
09... Steuerrohrwinkel	—	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	—
10... Sitzrohrwinkel	—	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	—
11... Stack	—	598	616	636	636	—
12... Reach	—	383	392	402	417	—
D... Sitzhöhe von/bis, in cm	—	68–73	72–77	75–81	78–84	—
E... Sitzlänge von/bis, in cm ***	—	61–67	63–69	65–70	67–72	—

*** die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe