

PREISE, LIEFERUMFANG, GEWICHT

Rahmen	FD-1300
Vorarbeiten	Steuersatzsitz gefräst, Disc-Sockel gefräst, Exzentergehäuse geschliffen, Flaschenhalter mit M5-Schrauben
Lieferumfang	Exzenter, Sattelklemme, 11× M5/16, Schaltzugführung, Schaltauge
Gewicht	2.700 Gramm (Gr. M)

MATERIAL, DIMENSIONIERUNG, GEWICHT

Material	AL7005 nahtlos gezogen, T6
Steuerrohr	Tapered 44/56 mm
Oberrohr	ø 40,0 mm 1f. konifiziert
Unterrohr	ø 50,0 mm glatt
Sitzrohr	ø 35,0 mm 4f. konifiziert

ABMESSUNGEN, EINBAUMASSE, ANLÖTTEILE

Steuersatz	Tapered 44/56 mm
ø Umwerferschelle	34,9 Millimeter, 66–69°
ø Sattelstütze	31,6 Millimeter
Innenlager	—
Gabeleinbaulänge	485 Millimeter (mit Steuersatz)
Klemmbreite	135/142 Millimeter
Parkstütze	KSA 40 Standard
Flaschenhalterösen	2× Unterrohr, 1× Sitzrohr
Gepäckträgerösen	je 1× Sitzstreben, 1× Ausfallende,

MINI-/MAXIMALE REIFENFORMATE

min.: 55-584 mit Schutzblechen
 max.: 70-584 mit Schutzblechen

BREMSENOPTIONEN

Anlötteile und Kabelführung nur für Scheibenbremse (HR max. ø 180 mm).

GABEL-OPTIONEN

Starrgabel	A-485, A-480
Federgabel	Suntour Raidon SF16, SF18

RAHMEN-STEIFIGKEIT UND -BELASTBARKEIT

Steifigkeit	135 Nm/° Lenkkopfsteifigkeit
Systemgewicht	Maximal bis 160 Kilogramm belastbar (Fahrer, Gepäck, Fahrrad)

AUSFALLENDEN

Velotraum-Slider-Ausfallenden, Stärke 10 mm, Scheibenbremsaufnahme PM ø 160 mm, M5-Gepäckträgergewinde, KSA 40-Ständeraufnahme, Trennung für Riemenantrieb.

Option: Slider für Steckachse 142/12 mm.

BESCHICHTUNG, FARBEN

200 RAL-Farbtöne, glänzend oder matt, zweifach pulverbeschichtet: Deckfarbe, Klarlack. Dekor unter Klarlack. Garantie auf die Beschichtung: 2 Jahre.

RAHMENGARANTIE

Die Garantie beträgt 5 Jahre. Sollte innerhalb dieser Zeit ein Rahmen- oder Gabelbruch eintreten, ersetzen wir Rahmen oder Gabel, welche wir zur Verfügung stellen.

Stand 01.02..2020

RAHMENGEOMETRIEN FD-1300						
Rahmengrößen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
01... Sitzrohrlänge	—	460	500	530	560	—
02... Rahmenlänge	—	585	605	620	635	—
03... Steuerrohrlänge	—	130	140	160	170	—
04... Gabeleinbaulänge	—	480	480	480	480	—
05... Tretlagerhöhe (mit 70-584)	—	305	305	305	305	—
06... Hinterbaulänge (MM Slider)	—	460	460	460	460	—
07... Überstandshöhe (mit 70-584)	—	772	785	812	832	—
08... Radstand	—	1091	1112	1127	1138	—
09... Steuerrohrwinkel	—	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	—
10... Sitzrohrwinkel	—	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	—
11... Stack	—	620	630	649	658	—
12... Reach	—	402	417	428	443	—
D... Sitzhöhe von/bis, in cm	—	68–74	72–78	76–82	80–88	—
E... Sitzlänge von/bis, in cm ***	—	64–71	66–72	67–73	69–74	—

*** die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe