

PREISE, LIEFERUMFANG, GEWICHT

Rahmen	SP-400
Vorarbeiten	Steuersatzsitz gefräst, Tretlager geschnitten, beide Seiten gefräst, Flaschenhalter mit M5-Schrauben
Lieferumfang	Sattelklemme, 11× M5/16, Schaltzugführung, Schaltauge
Gewicht	3.200 Gramm (Gr. L)

MATERIAL, DIMENSIONIERUNG, GEWICHT

Material	25CrMo4
Steuerrohr	ø 42,0 mm 2f. konifiziert, V-Logo
Oberrohr	ø 34,9 mm 2f. konifiziert
Unterrohr	ø 42,0 mm 2f. konifiziert
Sitzrohr	ø 34,9 mm 2f. konifiziert

ABMESSUNGEN, EINBAUMASSE, ANLÖTTEILE

Steuersatz	1, 1/8 Zoll Standard, EC34
ø Umwerferschelle	34,9 Millimeter, 66–69°
ø Sattelstütze	31,6 Millimeter
Innenlager	BSA, Breite 68 Millimeter
Gabeleinbaulänge	425 Millimeter (ohne Steuersatz)
Klemmbreite	135 Millimeter
Parkstütze	KSA 40 Standard
Flaschenhalterösen	2× Unterrohr, 1× Sitzrohr
Gepäckträgerösen	je 1× Sitzstreben, 1× Ausfallende
Bremse	Disc-only, IS

GABEL-OPTIONEN

Starrgabel	A-425 Disc, C-425 Disc
------------	------------------------

MINI-/MAXIMALE REIFENFORMATE

min.:	42-559 mit/ohne Schutzbleche
max.:	57-584 mit Schutzbleche
max.:	62-584 ohne Schutzbleche

SCHALTUNGS- UND KURBEL-OPTIONEN

Ausschließlich für Kettenschaltung, 2×11 Road-kompakt, 3×10 MTB/Trekking

BREMSENOPTIONEN

Anlötteile/Kabelführung Scheibenbremse (HR max. ø 180).

RAHMEN-STEIFIGKEIT UND -BELASTBARKEIT

Steifigkeit	128 Nm/° Lenkkopfsteifigkeit
Systemgewicht	Maximal bis 180 Kilogramm belastbar (Fahrer, Gepäck, Fahrrad)

AUSFALLENDEN

Velotraum-Ausfallenden, Stärke 6 Millimeter, Scheibenbremsaufnahme IS, M5-Gepäckträgergewinde, KSA 40-Ständeraufnahme, austauschbares Schaltauge.

BESCHICHTUNG, FARBEN

200 RAL-Farbtöne, glänzend oder matt, zweifach pulverbeschichtet: Deckfarbe, Klarlack. Dekor unter Klarlack. Garantie auf die Beschichtung: 2 Jahre.

RAHMENGARANTIE

Die Garantie beträgt 10 Jahre. Sollte innerhalb dieser Zeit ein Rahmen- oder Gabelbruch eintreten, ersetzen wir den Rahmen, welche wir auf eigene Kosten am Firmensitz zur Verfügung stellen.

Stand 11.05.2021

RAHMENGEOMETRIEN SP-400						
Rahmengrößen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
01... Sitzrohrlänge	—	490	520	550	570	—
02... Rahmenlänge	—	560	570	585	600	—
03... Steuerrohrlänge	—	150	170	190	200	—
04... Gabeleinbaulänge	—	425	425	425	425	—
05... Tretlagerhöhe <small>(Reifen 50-584)</small>	—	290	290	290	290	—
06... Hinterbaulänge	—	440	440	440	440	—
07... Überstandshöhe <small>(Reifen 50-584)</small>	—	777	802	827	846	—
08... Radstand	—	1050	1061	1077	1092	—
09... Steuerrohrwinkel	—	72°	72°	72°	72°	—
10... Sitzrohrwinkel	—	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	—
11... Stack	—	571	593	609	628	—
12... Reach	—	388	393	397	411	—
D... Sitzhöhe von/bis, in cm	—	65–72	68–76	74–80	78–84	—
E... Sitzlänge von/bis, in cm ***	—	61–66,5	62–68	63–69,5	65–72	—

*** die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe